

DATENBLATT

CLIPMONTAGE-AUTOMAT

Der Clipmontage-Automat dient der automatisierten Bestückung von Druckgussteilen mit Automotive-Montageklammern. Maximale Leistungen und Präzision – dank automatischer Vereinzelnung der als Schüttgut zugeführten Klammern, intuitiver Bedienung, einem Hochleistungsroboter und laufender automatischer Qualitätskontrolle.

ALLGEMEIN

- 2 manuelle Bedienstationen
 - automatische Schüttgut-Vereinzelnung
 - automatische Schüttgut-Zuführung
 - integrierte Bedienungsanleitung
 - intuitives Bedienkonzept
 - automatische Qualitätskontrolle (Bildverarbeitung)
 - Benutzerverwaltung
 - OEE-Wert Berechnung
 - Integrierte Datenaufzeichnung
 - Produktionsrückverfolgung
-

MECHANISCHER AUFBAU

- Bodenmontage (Stellfüße)
 - Gehäusemaße: 2200 mm , 2370 mm, 1790 mm (Tiefe, Breite, Höhe)
-

BENÖTIGTE ANSCHLÜSSE

- Druckluftversorgung min. 8 bar
 - Spannungsversorgung CE-16A Kraftsteckdose
5pol. Spannungsversorgung 3L (je 400V) + N + PE
-

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- Funktionstemperaturbereich 5°C - 30°C
 - Relative Feuchte max. 60%
-

